



## Torre de Iluminación I9T4000

<b>Dimensiones</b>	Largo	2420 mm
	Ancho	1360 mm
	Alto	3050 mm
	Altura del contenedor de carga	2570 mm
	Extensión completa de Heigh	8.8m
	Potencia del grupo electrógeno (1500/1800rpm-KW)	6.0/7.5
	Peso bruto	850 kg
<b>Motor</b>	Modelo de motor	D1105-E2BG-CHN-1 (KUBOTA)
	Velocidad (rpm)	1500/1800
	Número de cilindros	3
	Personajes del motor	Motor vertical, de 4 ciclos, refrigerado por agua, diésel
	Sistema de combustión	E-TVCS
	Aspiración del motor	Aspiración natural
<b>Alternador</b>	Nivel de emisión (50/60Hz)	Regular
	Modelo de alternador	MECCALTE, LT3N-130/4 (50HZ), LT3N-100/4 (60HZ)
	Frecuencia (HZ)	50/60

	Tensión nominal (50/60Hz)	230V (50HZ), 240V (60HZ) CA
	Aislamiento del alternador	Clase H
	Grado de protección del alternador	IP23
<b>Mástil y luces</b>	Tipo de luces	Haluro metálico regular
	Accesorio de luz	Óvalo
	Flujo luminoso (LM)	440000(4x110000)LM
	Número y potencia de las luces	4x1000W
	Número de secciones de mástil	6
	Extensión del mástil	Eléctrico
	Rotación del mástil	359° Manualmente
	Inclinación ligera	Manualmente
<b>Remolque</b>	Suspensión del remolque y eje con frenos	Eje de ballestas sin freno
	Barra de remolque	Un marco de estilo con un conector de soporte
	Estabilizador de piernas y número	Barra extraíble de 4 piezas con conectores manuales
	Tamaño de la llanta de la rueda y neumáticos	Llanta de 14" con neumáticos normales
	Adaptador de remolque	Acoplador de bolas de 2" o anillo pintle de 3"
	Luces traseras	Reflector de cola
	Velocidad máxima de remolque	80 km/h
<b>Características adicionales</b>	Tipo de tanque de combustible	Tanque de combustible de hierro (de una sola cubierta)
	Capacidad del tanque de combustible	100 litros
	Horas de funcionamiento con carga completa	36/30 horas
	Horas de iluminación con combustible completo	65/57 horas
	Tipo de arranque o controlador del generador	HGM1790N (SMARTGEN)
	Tomas de corriente	Toma monofásica euro estándar 16A de 16 A de 1 unidad
	Máx. contra el viento cuando está completamente extendido	17,5 m/s
	Presión acústica	72dB(A) a 7 m de distancia



**ATS Maquinarias Ltda.**  
 El Juncal 350 Quilicura, Santiago.  
 Mesa Central: +56224464612  
 Celulares: +56977547967 / +56992229157  
[www.ats.cl](http://www.ats.cl) / [contacto@ats.cl](mailto:contacto@ats.cl)